

# 製品仕様書

## ポンプ分散型タンク付タイプ インバータ洗浄機

インバーター  
制御システム



ポンプ分散型タンク付タイプ

型式		FB-5×3PCW4	FB-7×3PCW4	FB-10×3PCW4
外観 寸法 mm	長	1245	1755	1755
	幅	995	1170	1170
	高	1475	1525	1525
ポンプ型式		TR-508V×3台	TR-709KV×3台	TR-709KV×3台
圧力 MPa		4.9	4.9	4.9
理論吐水量 ℓ/min		91	129	148
モータ kW		3.7×3台	5.5×3台	7.5×3台
タンク容量 L		250	400	400
吐水口		1B	1B	1B
吸水(給水)口		1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> B	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> B	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> B
余水口		-	-	-
インバーター制御システム				
※PCWはタンク付(材質SUS304)湯水防止機能付				
※PCWのみオプションでタンク昇温機能(蒸気式)あり、型式がPCWJとなります。この場合蒸気供給お願い致します。				
また、温水仕様になった場合は仕様が若干変わりますのでご相談下さい。(水量が減ることがあります。)				
※その他仕様もご相談下さい。				
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。				

製品動画

カタログ



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

**有光工業株式会社**

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>