

製品仕様書

高圧タイプ

部品洗浄機



AJC-4010



AJC-4012

型式			AJC-40110	AJC-4012
洗浄ワーク	外寸 (mm)		Φ1000×700H	Φ1200×700H
	質量 (kg)		400	400
	テーブル寸法 (mm)		Φ1020	Φ1210
本体	外寸 (mm)	長	1400	1600
		幅	1545	1745
		高	1870	1870
	自重 (kg)		約600	約650
バスケット (mm)			Φ1020×150H	Φ1210×150H
洗浄ポンプ	圧力		低圧	低圧
	容量 (kW)		5.5	5.5
	温度設定 (℃)		30～80	30～80
	タイマー		付	付
テーブル駆動			固定	固定
ノズル方式			回転式	回転式
洗浄タンク	容量 (L)		約200	約220
	ヒーター (kW)		4×2個	4×2個
	電源 (V)		三相200V	三相200V
総電気容量	容量 (kW)		10	10
	キャブタイヤーコード (mm ² ×m)		5.5×5	5.5×5
	フィルター		バッグフィルター	バッグフィルター
オプション	オイルスキマー		ヘルトスキマー	ヘルトスキマー
	ミストコレクター		洗浄液用ミストコレクター	洗浄液用ミストコレクター
安全機構			扉開閉検知	扉開閉検知
部品洗浄機（低圧タイプ）				

※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。

製品動画

カタログ



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>