

製品仕様書

ワーク搬入出自動式（高圧タイプ）

部品洗浄機



AJC-33S II



AJC-55S III



AJC-250S III



AJC-500S III

型式		AJC-33S Ⅱ	AJC-55S Ⅲ	AJC-250S Ⅲ	AJC-500S Ⅲ
洗浄ワーク	外寸 (mm)	Φ300×200H	Φ500×250H	Φ800×400H	Φ950×650H
	質量 (kg)	30	50	250	500
	テーブル寸法 (mm)	Φ300	Φ500	Φ800	Φ950
本体	外寸 (mm)	長	950	1625	2020
		幅	600	970	1200
		高	1600	1780	1950
	自重 (kg)	約200	約310	約500	約800
バスケット (mm)		Φ286×70H	Φ474×100H	Φ776×150H	Φ976×100H
洗浄ポンプ	圧力	高圧	高圧	高圧	高圧
	容量 (kW)	1.5	2.2	3.7	5.5
	温度設定 (℃)	30～80	30～80	30～80	30～80
	タイマー	付	付	付	付
テーブル駆動		回転式	回転式	回転式	回転式
ノズル方式		振動	振動	振動	振動
使用空気圧	圧力 (MPa)	0.3～0.9	0.3～0.9	0.3～0.9	0.3～0.9
	消費量 (NL/min)	600	600	600	600
洗浄タンク	容量 (L)	60	110	160	300
	ヒーター (kW)	5	5	5	5
総電気容量	電源 (V)	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	容量 (kW)	6.6	7.4	8.9	10.8
オプション	フィルター	ペーパーフィルター自動巻取り式	ペーパーフィルター手動式	ペーパーフィルター手動式	ペーパーフィルター手動式
	オイルスキマー	ベルトスキマー	ベルトスキマー	ベルトスキマー	ベルトスキマー
	ミストコレクター	濃気用ミストコレクター	濃気用ミストコレクター	濃気用ミストコレクター	濃気用ミストコレクター
安全機構		扉開閉検知	扉開閉検知	扉開閉検知	扉開閉検知
部品洗浄機（高圧タイプ）					
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。					

製品動画

カタログ



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>