

製品仕様書

RG・TR-5シリーズ

プランジャポンプ



RG・TR-5 シリーズ

型式		TR-508	TR-511	RG-516	RG-520
外観寸法 mm	長	256	256	256	256
	幅	211	211	211	211
	高	172	172	172	172
質量 kg		9.5	9.5	9.5	9.5
プランジャ 直径×行程 mm×mm		25.0×22.0	22.0×22.0	18.0×22.0	16.0×22.0
圧力 MPa		7.9	10.8	15.7	19.6
理論吐水量 ℓ/min		9.7~46.9	7.5~25.1	5.0~16.7	4.0~13.2
クランク室油量 L		0.55	0.55	0.55	0.55
接続口径	吸水口	Rc ³ / ₄	Rc ³ / ₄	Rc ¹ / ₂	Rc ¹ / ₂
	余水口	-	-	-	-
	吐水口	Rc ¹ / ₂ , Rc ³ / ₈	Rc ¹ / ₂ , Rc ³ / ₈	Rc ³ / ₈	Rc ³ / ₈
プランジャーポンプ					
※オイル交換は1回目50時間運転後、2回目100時間、以降は500時間運転毎に行ってください。					
※ドレンプラグは、クランクケース後部にあります。					
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。					

製品動画

[カタログ](#)



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>