

製品仕様書

1.5KW・2.2KWシリーズ

高圧洗浄機
(モータ)



型式		TRY-245-2	TRY-345-2	TRY-395-2
外形寸法 mm	長	730	730	730
	幅	450	450	450
	高	875	875	875
質量(重量) kg		40	48	48
圧力 MPa		4.5/5.5	4.0/5.0	9.0/10.0
理論吐水量 ℓ/min		14.8/12.3	24.8/20.6	12.4/10.3
電動機	型式	三相200V 全開外扇屋内型	三相200V 全開外扇屋内型	三相200V 全開外扇屋内型
	出力 kW	1.5	2.2	2.2
吐水ホース		$\frac{3}{8}$ B×10m ウレタンホース	$\frac{3}{8}$ B×10m ウレタンホース	$\frac{3}{8}$ B×10m ウレタンホース
吸水ホース		$\frac{3}{4}$ B×2.7m ストレーナ付	$\frac{3}{4}$ B×2.7m ストレーナ付	$\frac{1}{2}$ B×2.7m ストレーナ付
ノズル		ガンノズルⅡ (Φ1.8/Φ1.6)	ガンノズルⅡ (Φ2.5/Φ2.1)	HJG120-30VAN (Φ1.4/Φ1.2)
キャブタイヤ		4C×1.25mm ² ×5m プラグ付	4C×1.25mm ² ×5m プラグ付	4C×1.25mm ² ×5m プラグ付
ホースリール		オプション	オプション	オプション
高圧洗浄機 (200Vタイプ) 1.5KW・2.2KWシリーズ				
※吸水温度/MAX60℃				
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。				

[製品動画](#)

[カタログ](#)



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>