

製品仕様書

TBシリーズ（15KWタイプ）

プランジャー
ポンプユニット



TB シリーズ（15KW タイプ）

型式		TB-20C2	TB-20HC2	TB-20AHC2	TB-20BHC2	TB-20BH2	TB-20CH2	TB-20DH2
外観寸法 mm	長	1625	1625	1625	1625	1820	1820	1820
	幅	950	950	950	950	900	900	900
	高	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1200
質量(重量) kg		400	400	400	400	835	835	835
圧力 MPa		5.4	6.9	9.8	14.7	17.7	32.4	49
理論吐水量 ℓ/min		126.4	102.3	73	45.5	39.3	24.3	16.3
電動機	型式	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型
	出力 kW	15(20)	15(20)	15(20)	15(20)	15(20)	15(20)	15(20)
吐水ホース		1B×20m	3/4B×20m	3/4B×20m	5/8B×20m	1/2B×20m	3/8B×20m	3/8B×20m
吸水ホース		2B×3m ストレーナ付	2B×3m ストレーナ付	1 1/2B×3m ストレーナ付	1 1/4B×3m ストレーナ付	1 1/4B×3m ストレーナ付	1B×3m ストレーナ付	1B×3m ストレーナ付
ノズル		直射ノズル(架台付)Φ4.5	高圧特AノズルΦ4.0	高圧特AノズルΦ3.0	高圧直射ノズルΦ2.3	高圧直射ノズルΦ1.8	高圧直射ノズルΦ1.2	高圧直射ノズル 超硬Φ0.8
プランジャーポンプユニット								

※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。

製品動画

カタログ



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>