

製品仕様書

走行式動散

動力散布機



SGT-7035B

型式		SGT-7035B
機体寸法 (mm)※1	長	1170
	幅	720
	高	1100
質量 (kg)		38
薬剤タンク容量 (L)		32
材質	台車部	アルミ
	送風機部	樹脂
エンジン	型式	TK-53D-CE80
	始動方式	リコイルスターター
	排気量 cm ³ (cc)	53.2
	燃料タンク容量 (L)	2
	使用燃料	潤滑油混合ガソリン (50:1)
バッテリー	種類	鉛酸バッテリー (密閉型)
	容量	24V12Ah
	充電時間	6～7時間
走行部	駆動形式	ホイールインモーター
	出力	250W
	走行速度	0～1.6m/s(5.8km/h) 調速機能付 (乾燥重量時)
	ブレーキ方式	ディスクブレーキ
	タイヤ	ノーパンクタイヤ (3輪)
	その他	ソフトスタート機能付
軽量なアルミフレーム採用で低重心、ノズル角度は左右どちらも変更可能		
※1 本機寸法は組立時ですが噴管・元・先を外しスタンドをかけた時の寸法です。		
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。		

製品動画

[カタログ](#)



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>