

製品仕様書

TBシリーズ（55KWタイプ）

プランジャー
ポンプユニット



TB シリーズ（55KW タイプ）

60/50Hz								
型式		TB-75-2	TB-75H2	TB-75AH2	TB-75BH2	TB-75CH2	TB-75DH2	TB-75EH2
外観寸法 mm	長	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
	幅	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	高	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615
質量(重量) kg		1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
圧力 MPa		8.8	12.3	14.7	19.6	35.3	42.2	49
理論吐水量 ℓ/min		289	207	171	139	77.6	68.3	59.4
電動機	型式	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型	3相4極全閉屋内型
	出力 kW	55(75)	55(75)	55(75)	55(75)	55(75)	55(75)	55(75)
吐水ホース		1B×20m×2	1B×20m×2	3/4B×20m×2	－	－	－	－
吸水ホース	2 1/2B×3m	2 1/2B×3m	2 1/2B×3m	2 1/2B×3m	2B×3m	2B×3m	1 1/4B×3m	1 1/4B×3m
	ストレーナ付	ストレーナ付	ストレーナ付	ストレーナ付	ストレーナ付	ストレーナ付	ストレーナ付	ストレーナ付
ノズル	直射ノズル(架台付)	直射ノズル(架台付)	直射ノズル(架台付)	直射ノズル(架台付)	－	－	－	－
	Φ6.0 Φ6.5	Φ4.5 Φ5.0	Φ4.0 Φ4.5					
プランジャーポンプユニット								
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。								

製品動画

カタログ



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>