

製品仕様書

常温煙霧機(設置配管式)

ハウススプレー



型式		FNLV-7
対象面積(a)		～7
消費電力(50/60Hz)(W)		19/17
フ ォ ッ ガ ー 部	型式	FNFOGGER
	外観寸法 (WxDxH)	320x452x746
	重量(kg)	6.3
	タンク容量(L)	7
	薬液攪拌	機械攪拌
	常用圧力(MPa)	0.12～0.16
	常用吐出量 (ml/min)	45～50
制 御 盤	必要空気量 (L/min)	153
	型式	FNBOX
	外観寸法 (WxDxH)	219x162x300
	重量(kg)	2.2
	電源電圧	単相AC100V(電源コード5m)
	制御	24時間タイマスイッチ
		(攪拌及び圧縮空気用の2系統)

ハウス内を無人で防除する常温煙霧機。単相100Vで使用可能。

※使用には別売のホースや電源、コンプレッサーや循環機が必要です。

※フォッカー部の数値は1台分です。

※対応面積はハウスの形状によって異なります。

※農薬は登録されたものをご使用下さい。

※薬はラベルの記載内容を守ってご利用下さい

※価格についてはお気軽にお尋ねください。

※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。

[製品動画](#)

[カタログ](#)



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>