

製品仕様書

泡洗浄機

フォーミング
洗浄機



FJ-15IV

60/50Hz		
型式		FJ-15IV
外観寸法 mm	長	830
	幅	635
	高	800
質量(重量) kg		100
ポンプ	型式	RG-311VL
	圧力 MPa	2.9
	理論吐水量 ℓ/min	13.6/11.3
電動機	型式	三相全閉外扇型
	出力 kW	1.5
	制御	シーケンサー搭載
ユーティ リティ	エア—量N ℓ/min (0.4~1.0MPa 時)	300以上
	水量 ℓ/min (0.1~0.3MPa 時)	150
車両	前輪	Φ75固定式
	後輪	Φ75自由式
吐出口接続		32A
給水口接続		32A
供給エア—接続		Φ10エア—接手
標準	高圧ノズル	ガンノズルⅡ
	高圧ホース	3/8B×10m
オプション	低圧ノズル	ハンドノズル
	低圧ホース	3/8B×10m
発泡洗浄専用機(2液タイプ)(高圧洗浄機能付き)		
※別途オプションにて固定ノズルの採用が可能です。		
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。		

製品動画

[カタログ](#)



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>