

製品仕様書

標準タイプ (インバータ洗浄機)

インバーター
制御システム



型式		FB-7PCW4	FB-10PCW4	FB-15PCW4	FB-20PCW4
外観 寸法 mm	長	1095	1225	1225	1300
	幅	1015	1095	1095	1140
	高	1160	1165	1165	1370
ポンプ型式		TR-709KV	TR-1105KV	TR-1105KV	C-2550
圧力 MPa		4.9	4.9	4.9	4.9
理論吐水量 ℓ/min		54.4	70.8	108.2	126.4
モータ kW		5.5	7.5	11	15
タンク容量 L		200	250	250	300
吐水口		$\frac{3}{4}$ B	1B	1B	1B
吸水(給水)口		$1\frac{1}{4}$ B(1")	$1\frac{1}{4}$ B	$1\frac{1}{4}$ B	$1\frac{1}{2}$ B (1・ $\frac{1}{2}$ B)
余水口		-	-	-	-
インバーター制御システム					
※PCWはタンク付(材質SUS304)漏水防止機能付					
※PCWのみオプションでタンク昇温機能(蒸気式)あり、型式がPCWJとなります。この場合蒸気供給お願い致します。					
また、温水仕様になった場合は仕様が若干変わりますのでご相談下さい。(水量が減ることがあります。)					
※その他仕様もご相談下さい。					
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。					

製品動画

[カタログ](#)



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>