

製品仕様書

容器洗浄機（連続投入式）

容器・器具
洗浄機



SPC-S10VIDD



SPC-5III



SPC-5DIII



SPC-S10TIV



SPC-S10TIVD

型式	SPC-S10VIDD	型式	SPC-5Ⅲ	型式	SPC-5DⅢ	型式	SPC-S10TⅣ	型式	SPC-S10TⅣD
本体材質	本体 SUS-304 架台 SUS-304	本体材質	本体 SUS-304 架台 SUS-304	本体材質	本体 SUS-304 架台 SUS-304	本体材質	本体 SUS-304 架台 SUS-304	本体材質	本体 SUS-304 架台 SUS-304
処理能力	1000～1500ヶ/h	処理能力	250～500ヶ/h	処理能力	250～500ヶ/h	処理能力	500～1000ヶ/h	処理能力	500～1000ヶ/h
洗浄物最大寸法 mm	長 600 幅 500 高 300	洗浄物最大寸法 mm	長 700 幅 500 高 250	洗浄物最大寸法 mm	長 700 幅 500 高 250	洗浄物最大寸法 mm	長 600 幅 500 高 300	洗浄物最大寸法 mm	長 600 幅 500 高 300
ポンプ	電圧 kW VVF すすぎ kW MPa	電圧 kW VVF すすぎ kW MPa	電圧 kW VVF すすぎ kW MPa	電圧 kW VVF すすぎ kW MPa	電圧 kW VVF すすぎ kW MPa	電圧 kW VVF すすぎ kW MPa	電圧 kW VVF すすぎ kW MPa	電圧 kW VVF すすぎ kW MPa	電圧 kW VVF すすぎ kW MPa
ノズル	回転ノズル×2(上・下) Vジェット型ノズル	回転ノズル×2(上・下) Vジェット型ノズル	回転ノズル×2(上・下) Vジェット型ノズル	回転ノズル×2(上・下) Vジェット型ノズル	回転ノズル×2(上・下) Vジェット型ノズル	回転ノズル×2(上・下) Vジェット型ノズル	回転ノズル×2(上・下) Vジェット型ノズル	回転ノズル×2(上・下) Vジェット型ノズル	回転ノズル×2(上・下) Vジェット型ノズル
タンク	2槽式	2槽式	2槽式	2槽式	2槽式	2槽式	2槽式	2槽式	2槽式
ブローア	11kW×2 無交換部付	11kW×2 無交換部付	11kW×2 無交換部付	11kW×2 無交換部付	11kW×2 無交換部付	11kW×2 無交換部付	11kW×2 無交換部付	11kW×2 無交換部付	11kW×2 無交換部付
入口	幅	幅	幅	幅	幅	幅	幅	幅	幅
最大寸法 mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700
総電圧容量	三相200V 32kW	三相200V 32kW	三相200V 32kW	三相200V 32kW	三相200V 32kW	三相200V 32kW	三相200V 32kW	三相200V 32kW	三相200V 32kW
蒸気消費量	320kg/h	320kg/h	320kg/h	320kg/h	320kg/h	320kg/h	320kg/h	320kg/h	320kg/h
給水量	25ℓ/min	25ℓ/min	25ℓ/min	25ℓ/min	25ℓ/min	25ℓ/min	25ℓ/min	25ℓ/min	25ℓ/min

製品動画□

カタログ□



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>