

製品仕様書

ジェットリンクス（ポンプ分散型タイプ）

ジェットリンクス



型式		FB-5×3PC4	FB-7×3PC4	FB-10×3PC4
外観 寸法 mm	長	1180	1700	1700
	幅	685	815	815
	高	1475	1525	1525
ポンプ型式		TR-508V×3	TR-709KV×3	TR-709KV×3
圧力 MPa		4.9	4.9	4.9
理論吐水量 ℓ/min		91	129	148
モータ kW		3.7×3台	5.5×3台	7.5×3台
タンク容量 L		-	-	-
吐水口		1B	1B	1B
吸水(給水)口		1½B	2B	2B
余水口		1B	1B	1B
インバーター制御システム				
※PCWはタンク付(材質SUS304)漏水防止機能付				
※PCWのみオプションでタンク昇温機能(蒸気式)あり、型式がPCWとなります。この場合蒸気供給お願い致します。				
また、温水仕様になった場合は仕様が若干変わりますのでご相談下さい。(水量が減ることがあります。)				
※その他仕様もご相談下さい。				
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。				

製品動画

カタログ



豊富な技術で未来へ躍進する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>